



DÜNYANIN HER YERİNDEN 7 GÜN 24 SAAT  
EVİNİZİN, OFİSİNİZİN, SEVDİKLERİNİZİN  
GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLUN



www.digi-platform.com

info@digi-platform.com

Digi Platform Elektronik & Otomasyon San.Tic.Ltd.Şti  
Merkez : Atatürk Mah. Girne Cad. Tercan İş Merkezi. No.27/2 Ataşehir Kadıköy-İSTANBUL  
Tel: 0216 4568201 Faks: 0216 4568292

BURSA : Yeni Yalova Yolu Butim İş Merkezi E-Blok No: 1344 BURSA  
Tel: 0224 2115023 Faks: 0224 2116240



## Uzaktan Erişimli Kamera Sistemleri ile;

Dünyanın her yerinden internet üzerinden 7x24 izleme imkanı,

Sisteme bağlı tüm kameraların aynı anda gözlemlenebilmesi,

Alarm durumunda, e-mail veya sms ya da telefonunuzu arayarak haberdar edebilir olması,

İstendiği takdirde sadece hareket algılayarak kayda geçebilmesi,

Çekilen görüntülerin geçmişe yönelik izlenme imkanı,

Dijital görüntü kaydı sayesinde uzun süreli arşivleme imkanı,

Çekilen görüntülerin printer'dan basılabilmesi veya e-mail ile gönderilebilmesi.



## Uzaktan Erişimli Kamera Sistemleri Uygulama Alanları ;

### Hastaneler

Yoğun bakım ünitelerinin izlenmesi ve internet üzerinden hasta yakınlarına izletilmesi olanağı ile rahat çalışma ortamı sağlanması.

### Alışveriş Merkezleri

Mal güvenliğinin sağlanması ve hırsızlık gibi nedenlerden oluşan ekonomik kayıpların engellenmesi.

### Üretim alanları

Fabrika, atölye, imalathane gibi çalışma ortamlarında güvenliğin ve personelin takibi, çalışma koşullarının izlenmesi, üretim verimliliğinin ve arızaların takibi.

### Kreş ve Okullar

Çocuk sahibi ailelerin, gün içinde evden ya da işyerlerinden çocuklarını izlemesi ve bu sayede kuruma olan güvenlerinin sağlanması.

### Depolar

Malzeme giriş ve çıkışlarının takibi, hırsızlık gibi ekonomik kayıpların engellenmesi.

### Kasalar


Para akışının kontrol edilerek hırsızlık olaylarının engellenmesi.

### Ofisler

Mesai saatleri içerisinde ya da sonrasında ofis düzeninin kontrol edilmesi.

### Konutlar

Evde bulunulmadığı zamanlarda güvenliğin takibi.





**digi platform**

#### FW 1160S Day Night Speed Dome Network Kamera

Renkli, gece/gündüz özellikli, **Sony super HAD CCD** , **480 TVL**, **360° Pan**, **90° Tilt**, 27x optik, 10x dijital zoom, toplam **270 x Zoom 0.001 lux** net görüntü, WDR ( Wide Dynamic Range ) ve DSS ( Digital Slow Shutter) özellikleri ile çok düşük ışıkta üstün performans, **30 fps** video iletim hızı ( 4CIF 704 x 576 ), 16 preset noktası, 360° pan, 200° düşey dönüş , Dahili hareket algılama ( 144 blok tanımlama ) 24 Mbyte pre/post alarm kaydı, Dahili web server, 10/100TX ethernet, MJPEG sıkıştırma



#### FW 1160SE D/N Speed Dome Network Kamera (Outdoor)

Renkli, gece/gündüz özellikli, **Sony super HAD CCD** , **480 TVL**, **ısıtıcı ve fanlı**, su geçirmez dış mekan muhazalı, **360° Pan**, **90° Tilt**, 27x optik, 10x dijital zoom, toplam **270 x zoom 0.001 lux** net görüntü, WDR ( Wide Dynamic Range ) ve DSS ( Digital Slow Shutter) özellikleri ile çok düşük ışıkta üstün performans, **30 fps** video iletim hızı ( 4CIF 704 x 576 ), 16 preset noktası, 360° yatay dönüş hızı, 200° düşey dönüş hızı, Dahili hareket algılama ( 144 blok tanımlama ) 24 Mbyte pre/post alarm kaydı, Dahili web server, 10/100TX ethernet, MJPEG sıkıştırma



#### PZ6122 Pan Tilt Zoom Network Kamera

Renkli, **1/4 " CCD** sensor, **420 TVL** çözünürlük, **270° Pan** (yatayda hareket), **90° Tilt** ( düşeyde hareket ), 10x optik ve 10x dijital zoom, **0.05 lux** net görüntü, Full duplex, çift yönlü ses, **30 fps** video iletim hızı, 50°/sn yatay dönüş hızı, 25°/sn düşey dönüş hızı, Dahili web server, 10/100TX ethernet hızı, Dual Codec, hardware JPEG / MJPEG + MPEG4 görüntü sıkıştırma, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, uPnP, DDNS ve DHCP, Java desteği, Analog ses/video çıkışı, Sensör girişi, röle çıkışı, Çift yönlü ses desteği



#### FW 1110W Kablosuz Network Kamera

Renkli, **Sony super Had** CCD sensor, **480 TVL**, **0.2 lux**, **30 fps** video iletim hızı ( 4CIF 704 x 576 ), 5 Mbyte pre/post alarm kaydı, hareket algılama ( 144 blok tanımlama ), 802.11g , analog video çıkış, 802.3AF Power Over Eth., PTZ desteği, Auto iris lens desteği, BLC / AGC / ELC, 10/100TX ethernet, MJPEG sıkıştırma, HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE, Telnet, PAP, CHAP, Java desteği.



#### SU GEÇİRMEZ DAY&NIGHT IR KAMERA (GECE GÖRÜŞ ÖZELLİKLİ)

Sensör : 1/3" SONY Super HAD CCD , Piksel Sayısı :PAL:500(H)x582(V) CCIR:500(H)x582(V)  
NTSC:510(H)x492(V), EIA:510(H)x492(V) , Sinyal sistemi:PAL/NTSC, CCIR/EIA  
Yatay Çözünürlük: 420 Tv Lines, Dahili Lensi: 6mm/F1,5 , S/N Oranı: 48dB'den fazla (AGC Kapalıyken)  
Gama Karakteristiği 0,45 , Minimum Işık Oranı: 0 Lux (Infrared lambaları açıkken)  
Lens Hızı: 1/50 (1/60)~1/100,000 saniye , Video Çıkışı: 1,0Vp-p 75Ω , Güç İhtiyacı: 12VDC, 120mA (IR Açıkken max.300mA) , Muhafaza: Alüminyum , İnfrared Dalga gücü: 850nm , İnfrared Işık Mesafesi:25 m , 30 m  
İnfrared Lambalar: Gündüz/Gece Açık/Kapalı , Ebatlar :85x80x157mm



#### DOME KAMERA

Sensör:1/3" Sony CCD , Piksel Sayısı : NTSC: 768x494 PAL: 512x582 , Çözünürlük :480 TVL , Elektronik Shutter  
Aralığı : NTSC 1/60 ila1/100.000 saniye , PAL 1/50 ila 1/100.000 saniye , Minimum Işıklandırma Seviyesi: 1 lux, F 2.0



#### SONY CCD KAMERA 480TV Lines

1/3" SONY/s, DSP, Renkli 480 Tv Lines  
0.5 Lux/F2.0 Auto İris(DC/VD), BLC, AES, Sesli,12 V DC







#### SONY CCD KAMERA 420TV Lines



1/3" SONY/s,DSP, Renkli 420 Tv Lines  
0.5 Lux/F2.0 Auto İris(DC/VD),BLC, AES, Sesli,12 V DC





**digi platform**

<b>SHARP CCD KAMERA 420TV Lines</b> 1/3"SHARP, DSP, Day/Night, Renkli, 420 TvLines, 1Lux/F2.0,Auto Iris(DC/VD), BLC, AES, Sesli,12V	
<b>SAMSUNG CCD KAMERA 420TV Lines</b> 1/3"SAMSUNG,DSP, Day/Night, Renkli, 420 Tv Lines, 0.5 Lux F/2.0,Sesli, BLC, AES,12V	
<b>GİZLİ KAMERA (YANGIN DEDEKTÖRÜ GÖRÜNÜMLÜ)</b> 1/4" PANASONIC, Renkli, 420 TV Lines, 1.0 Lux/F2.0, 3.6 mm board lens, AES, Sesli,12 V DC	
<b>FW 3400 Network Video server</b> 4 video girişi ve 4 video çıkışı ( loop trough ) , HTTP server, LAN, PTZ, RS232/485, 4 DI / DO sensör/alarm giriş/çıkışı, FW Voyager Video Kayıt ve Yönetim Yazılımı ile birlikte	

<b>LENSLER</b> 3.5 - 8 mm Varifokal otomatik VIDEO Drive iris lensler, 3.5 - 8 mm Varifokal otomatik DC Drive iris lensler 4mm - 6mm - 8mm - 16mm Manuel Lensler 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm sabit lensler	
<b>DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI</b> Dış hava şartlarına dayanıklı paslanmaz çelik yapı üzerine, alüminyum dış muhafaza, polikarbon ön yüz, polikarbon çerçeveli güçlendirilmiş ön cam ve tüm boşlukları etilen propilen ile doldurulmuş yapıdadır. Güneş ışığının doğrudan kameraya ulaşmasını engelleyecek güneşlik, buğulanmayı önleyici termostat kontrollü ısıtıcıya sahiptir	
<b>KAMERA AYAKLARI</b> Alimünyüm 360 Derece Kamera Koruyucu Ayağı	



www.digi-platform.com

info@digi-platform.com

Digi Platform Elektronik & Otomasyon San.Tic.Ltd.Şti  
Merkez : Atatürk Mah. Girne Cad. Tercan İş Merkezi. No.27/2 Ataşehir Kadıköy-İSTANBUL  
Tel: 0216 4565820 Faks: 0216 4566892

BURSA : Yeni Yalova Yolu Butim İş Merkezi E-Blok No: 1344 BURSA  
Tel: 0224 2115023 Faks: 0224 2116240